

## Cable alargador para RollerDrive EC5000




Con la ayuda del cable alargador para RollerDrive se puede alargar el cable de conexión del EC5000 con una sencilla conexión por conector.

Número de artículo: S-1113897

### Datos técnicos

- Rango de temperatura:  $-30$  hasta  $+40$  °C
- Color: negro
- Longitud: 2 m
- Diámetro exterior: 5 mm
- Conexión por conector: conector macho y hembra engatillable M8
- Grado de protección: IP67 en estado enchufado
- Secciones:  $3 \times 0,14 \text{ mm}^2$  y  $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$
- Referencia del cable: Li9Y11Y
- Radio de doblado en el caso de instalación fija:  $> 5 \times$  diámetro del cable
- Radio de curvatura en el caso de uso flexible:  $> 10 \times$  diámetro del cable
- Características: cable sin halógenos, con certificación por UL
- Aptitud para cadena portables: Sí

## Cable plano para la alimentación eléctrica



El cable plano sirve para la alimentación eléctrica del ConveyorControl y del MultiControl. El contorno exterior del cable cumple el estándar de AS-Interface. La cubierta del cable obtura agujeros que se hayan originado por los contactos de penetración. Esto significa que el cable mantiene el grado de protección aun cuando haya sido desembornado de un control.

Número de artículo: S-1004030

### Datos técnicos

- Rango de temperatura:  $-28$  hasta  $+40$  °C
- Aislamiento de conductores: marrón para tensión, azul para masa
- Longitud: 25 m
- Sección transversal de los cordones:  $2,5 \text{ mm}^2$
- Tensión máxima: 60 V DC
- Grado de protección: IP54 con contacto establecido
- Sin halógenos

### Medidas

